

SPM

GT PUSH ESSENZIALE E AFFIDABILE SIMPLE AND RELIABLE

GT PUSH



GT PUSH 1

Caratteristiche

Macchina da banco **compatta per l'erogazione di cremoso gelato soft e delizioso frozen yogurt, creme fredde, granite e sorbetti**, con un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Il design accattivante, la tastiera elettronica a LED, la vasca

coibentata e le dimensioni contenute completano le caratteristiche di GT Push.

Un'attrezzatura **essenziale ed affidabile** che funziona con prodotti in polvere a base acqua o latte oppure con mix già pronti da versare nella vasca con un **significativo overrun**.

Quando il prodotto è pronto è sufficiente spingere il **tasto PUSH** che attiva l'**aumento della velocità del motore consentendo una rapida estrazione**.

Features



A compact counter machine, dispensing soft ice-cream and delicious frozen yogurt, with an exceptional quality/price ratio. GT Push also features a unique design, insulated bowl, a LED-based electronic keypad and a small footprint.

A simple and reliable piece of

equipment, designed to work with water- or milk-based powder products or with ready to use mix poured into the bowl, while providing a significant overrun.

When the product is ready, just press the PUSH button; this will increase the motor speed, allowing it to quickly extract the product.

SPM

GT PUSH

ESSENZIALE E AFFIDABILE

SIMPLE AND RELIABLE



È possibile scegliere la GT Push nella versione a una o due vasche coibentate I-Tank™, con plastiche di colore bianco o nero e finiture in acciaio.

GT Push is available in one- or two-insulating I-Tank™ bowl, with white or black plastic elements and stainless steel finishings.



GT PUSH 1



GT PUSH 2

STANDARD SPECIFICATIONS	GT PUSH 1	GT PUSH 2
Vasca coibentata I-TANK™ Insulating Bowl I-TANK™ (num)	1	2
Capacità (prodotto finito) Capacity (finished product) (l)	5	5+5
Sistema di raffreddamento - Cooling system	Aria - Air	Aria - Air
Tastiera - Control board	Elettronica a LED LED-based electronic keypad	Elettronica a LED LED-based electronic keypad
Modalità mantenimento - Defrost mode	Manuale - Manual	Manuale - Manual
Gas refrigerante - Refrigerating gas	R290	R290
Vasca BPA Free - Tank BPA Free	Su richiesta - On demand	Su richiesta - On demand
Dimensioni (LxPxA) Dimensions (WxDxH) (cm)	26 x 42,5 x 65	45 x 43,5 x 65
Peso netto - Net weight (kg)	28	46
Voltaggio standard - Standard voltage (V/Hz)	230/50	230/50
Voltaggi speciali - Special voltage (V/Hz)	220/60 - 115/60	220/60 - 115/60
Assorbimento - Absorption (Watt/A)	420/4,7	600/9
Spine di corrente disponibili - Available power plugs	Schuko - NEMA - UK Type	Schuko - NEMA - UK Type
Colori standard - Standard colour	Bianco/Nero - White/Black	Bianco/Nero - White/Black
Macchine per pallet - Machines per pallet	8	8
Dimensione pallet (LxPxA) Pallet dimensions (WxDxH) (cm)	80 x 120 x 175	100 x 120 x 160
Peso pallet - Pallet gross weight (kg)	288	420

Part of



Electrolux
Professional
Group

SPM

Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
www.spm-ice.it